

Bauen mit Weiden

Durch ihre vielfältige Verwendungsmöglichkeit werden Weiden häufig zum Bau von Tunnels, Iglus, Hütten, Zelten und Naturzäunen eingesetzt. Bei der Ausführung und bei der Unterhaltung sind jedoch auch sicherheitstechnische Aspekte zu berücksichtigen.

- Verletzungen durch spitze sowie durch stumpfe Enden von Weidentrieben, insbesondere auf Augenhöhe der Kinder (auch beim Kriechen durch Tunnels), müssen ausgeschlossen werden.
- Die Gefahr des Hängebleibens mit dem Hals oder Kopf in Öffnungen, vor allem bei trockenem, dicht eingebautem Material, z. B. bei Fensteröffnungen, muss vermieden werden.

Durch nachstehende Maßnahmen können diese Gefährdungen beseitigt werden:

1. Richtig anpflanzen

- Die spitzen bzw. stumpfen Triebenden sind für Kinder nicht direkt zugänglich:
 - im Flechtverband, z. B. in Weidenzäunen
 - durch ausreichend Mindesthöhe (in Schulen 2 m, in der Kindertageseinrichtungen 1,5 m)
 - bei Kriechtunnels durch zusammengebundene Triebenden
- Obere Enden von Stützen haben einen so große Durchmesser, dass für die Augen keine Verletzungsgefahr besteht.
- Das Hängenbleiben mit dem Kopf in Öffnungen wird vermieden, wenn Öffnungen, deren untere Kante höher als 60 cm über dem Gelände oder der Standfläche liegt, kleiner als 11 cm oder größer als 23 cm sind.

2. Richtig schneiden

- Die Pflanzen dürfen nicht irgendwo in der Mitte der Triebe und somit auch nicht mit Heckenscheren geschnitten werden, es würden sonst zugängliche **Triebenden** entstehen.
- Der Rückschnitt sollte nur mit Baum- bzw. Gartenschere einzeln in Verzweigungen erfolgen.
- Eine Alternative zum Rückschnitt stellt das Einflechten der Triebe in das vorhandene Weidenbauwerk dar.

3. Regelmäßige Sichtkontrollen

Die Weidengebilde sind regelmäßig auf hervorstehende und abgebrochene zugängliche Triebe zu überprüfen. Gefährliche Triebenden sind zurückzuschneiden oder einzuflechten.



SBW GmbH
Rotkreuzstraße 2
97080 Würzburg
Tel.: 0931/780234 – 0
Fax: 0931/780234 – 56
www.sbw-bau.de

Ansprechpartner sind unsere
Fachkräfte für Arbeitssicherheit:

Rainer Beutel	Durchwahl – 62
Mobil:	0170/4585576
E-Mail:	rainer.beutel@sbw-bau.de
Stefan Strunz	Durchwahl – 63
E-Mail:	stefan.strunz@sbw-bau.de
Sebastian Schneider	Durchwahl – 64
E-Mail:	sebastian.schneider@sbw-bau.de